

Parallelschaltgerät/Sondersteuerung parallel switching device/special control




Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Bemessungs-Spannung (V): | 1 -230-240 |
| Bemessungs-Frequenz (Hz): | 50-60 |
| Schutzart: | IP 20 |
| Schaltleistung: | max. 4 x 3 A, 250 V AC |
| Masse (mm): | L 115 x B 65 x H 190 |
| Betriebsumgebungs-temperatur (°C): | -10 bis +40 |
| Vorsicherung (A): | 13 träge LS C |
| Maximale Anzahl der Antriebe: | 4 |

Technical data

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Operating voltage (V): | 1-230-240 |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Ingress protection: | IP 20 |
| Switching current: | max. 4 x 3 A, 250 V AC |
| Dimensions (mm): | L 115 x W 65 x H 190 |
| Temperature range (°C): | -10 to +40 |
| Fuse protection (A): | 13 slow-blow LS C |
| Max. number of drives: | 4 |


Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Parallelschaltgerät zum Schalten von Wechselstromantrieben, max. 4 Antriebe
- Bedienung mehrerer Antriebe von einer Schaltstelle mittels Jalousietaster oder -schalter möglich, ebenso Automatikschaltung mit ProLine-Steuergeräten und Einzelbedienung durch Jalousietaster
- Bei der Auslegung der Gesamtanlage ist die Gesamtphasenlast zu beachten. Die Anzahl der hintereinanderschaltbaren Trennrelais ist von der Stromaufnahme der verwendeten Motoren abhängig
- Die Vorsicherung darf einen Wert von max. 13 A nicht überschreiten

Range of Application:



Product features:

- Parallel switching device to switch alternating current motors
- Operation of multiple drives with one control unit using an interlocked venetian blinds push button or switch
- Automatic switching with ProLine control units and individual operation with interlocked venetian blinds push button
- Follow the overall phase load when designing the complete system. The number of sequencing relays that can be connected in series depends on the current consumption of the motors employed
- The back-up fuse may not exceed a maximum value of 13 A.